

ProLite B2409HDS-1

Mit dem ProLite B2409HDS-1 stellt iiyama ein neues hochwertiges 24-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) im 16:9-Format vor. Sein extrem dünner Rahmen und eine Höhenverstellbarkeit von bis zu 110 mm prädestinieren den Monitor für den anspruchsvollen Business-Einsatz. Problemlos lässt sich der ProLite B2409HDS-1 auf seinem Standfuß ins Hochformat drehen. Das Kontrastverhältnis von 20.000:1 (ACR) und die herausragende Reaktionszeit von 2 ms garantieren lebhaftere Bilder und optimalen Videogenuss. Ausgestattet mit D-Sub-, DVI-D- und HDMI-Anschlüssen beweist der ProLite B2409HDS-1 höchste Kompatibilität zu den neuesten Grafikkarten und Notebooks mit integriertem UMTS-Modul.



Panel	TN
Bilddiagonale	24" (60 cm)
Arbeitsfläche H x B	293.2 x 521.3 mm
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	20000 : 1 ACR
Kontrast	1000 : 1 typisch
Helligkeit	300 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.2715 x 0.2715 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	148 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	HDMI, DVI-D
HDCP	ja
Signalausgänge	Kopfhörer Anschluss
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss (Schrauben für Fussfestlegung)
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, HDMI Audio, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03
Sicherheit	CE, TÜV-GS, CB, PSE
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	43 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	340°; 170° links; 170° rechts
Neigungswinkel	20° nach oben
Maße B x H x T	561 x 413.5 (523.5) x 249.5 mm
Gewicht	7.7 kg
Bildformat	16 : 9

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.