

## Technische Daten TFT



SYNCMaster TFT

**940N**

19" TFT mit analogem Signaleingang und extra schmalem Rahmen

Der SyncMaster 940N überzeugt nicht nur durch sein schnelles 19" TN Panel mit einer Reaktionszeit von 8 ms, sondern auch mit seinen guten Kontrast- (700:1) und Helligkeitswerten (300 cd/m<sup>2</sup>). Durch die Software MagicTune, MagicColor und MagicBright<sup>2</sup> bietet er zudem vielfältige Einstellungs-möglichkeiten, die die Darstellung des Bildes zusätzlich optimieren.

### aktuelle Awards:



#### PC Welt

09/ 2006  
Brand Of The Year 2006



#### Toms Hardware Guide

02/ 2006  
Monitor Hersteller des Jahres 2005



#### PC Magazin

02/ 2006  
Produkt des Jahres 2005/2006

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>Code</b>               | Produkt- Code             | LS19HAAKSB/EDC   |
|                           | EAN Code                  | 8808979891122  |
| <b>Panel</b>              | LCD Technologie           | a-si TFT/TN  |
|                           | Bildschirmdiagonale       | 19 Zoll (48,3 cm)  |
|                           | Pixelabstand              | 0,294 mm   |
|                           | Helligkeit                | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
|                           | Kontrast (max.)           | 700:1  |
|                           | Reaktionszeit             | 8 ms   |
|                           | Betrachtungswinkel        | 160° horizontal/160° vertikal  |
| <b>Frequenzen</b>         | Horizontal                | 30 - 81 kHz  |
|                           | Vertikal                  | 56 - 75 Hz   |
| <b>Auflösung</b>          | Nativ                     | 1280 x 1024  |
| <b>Anzahl der Farben</b>  |                           | 16,2 Mio.  |
| <b>Signal</b>             | Eingang                   | analog   |
|                           | Anschlüsse                | 15pin D-sub  |
| <b>Plug &amp; Play</b>    | DDC                       | DDC 2B   |
| <b>Power</b>              | Netzteil                  | intern   |
|                           | Nominal                   | 38 W   |
|                           | Stand-By                  | < 1 W  |
| <b>Strombedarf</b>        | Energiemanagement         | VESA/EPA/NUTEK   |
|                           | <b>Einstellungen/ OSD</b> | Digital  |
| <b>Farbe</b>              |                           | silber   |
| <b>Fuß</b>                |                           | Standard   |
| <b>Lautsprecher</b>       |                           | -  |
| <b>Wandmontage</b>        |                           | VESA 75mm  |
| <b>Mac-Kompatibilität</b> |                           | ja   |
| <b>Abmessungen</b>        | Produkt mit Fuß           | 407,6 x 421,5 x 217 mm (B x H x T)   |
|                           | Verpackung                | 495 x 476 x 150 mm (B x H x T)   |
| <b>Gewicht</b>            | netto                     | 4,8 kg   |
|                           | brutto                    | 6,7 kg   |
| <b>Normen</b>             | Sicherheit                | TÜV GS   |
|                           | EMI                       | CE   |
|                           | Ergonomie                 | TCO 03   |
|                           | ISO                       | ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2)  |
| <b>Zubehör</b>            | mitgeliefert              | Handbuch, Installations-CD, Netzkabel, Signalkabel                                     |
| <b>Garantie</b>           |                           | 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-Austauschservice mit Leihgerät <a href="#">mehr Info</a> |
| <b>Allgemeines</b>        |                           | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  |
| <b>Optional</b>           |                           | auch mit höhenverstellbaren Fuß mit Pivotfunktion erhältlich                           |